



Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Damm
- Einschnitt
- (o.V.*) Lage und Höhen der Entwässerungsanlagen waren nicht Bestandteil der Vermessung

H = 20000 m
T = 362.155 m
f = 4.372 m
km 0+901.335
hTS = 415.868 m

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

-2.000% 432.50 m
1.821% 199.22 m

Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Höhensystem: DHHN Höhenstatus 160

Erläuterungen:
Stat.: Stationierung der geplanten Achsen
Bau-km: Baulänge des geplanten Radweges
Str.-km: Streckenkilometer der B 275 und K 238

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Entwurfsbearbeitung:
Ernch+ Berger
Ernch und Berger GmbH
Ingenieure und Planer
Weimar
Coudraystraße 6
99423 Weimar
Tel. 03643/4391-0 Fax: 03643/439199

	Datum	Zeichen
bearbeitet:	05.05.2023	bad
gezeichnet:	05.05.2023	wai
geprüft:		

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement
HESSEN

	Datum	Zeichen
bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:		

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straße: B 275

Beginn: zw. NK 5619 051 u. NK 5620 044 Str.-km 0,163
Ende: zw. NK 5620 044 u. NK 5620 049 Str.-km 1,004

Hessen ID: 17090

Unterlage / Blatt-Nr.: 6.1 / 1

Höhenplan B275
(Achse 282)

Maßstab: 1 : 1 000/100

Bau eines Radweges zwischen Ranstadt und Ortenberg/ST Selters

von Bau-km 0+052 bis Bau-km 3+104

Aufgestellt:
Gelnhausen, den 05.05.2023
Hessen Mobil
-Fachdezernat Planung Mittelhessen-

i.A. gez. Weß
Fachdezernatsleitung

O:\7116032_B275 - RW Ranstadt - VA\4_plan\43_ep\434_Vestra\Pläne\0601_HP\1_VE_0601_HP1.001_A282.pltx