

HOTLINE

+49 (0)3695 / 85 855-0


PATENTIERTES ZWEIWELLENSYSTEM



VORTEILE AUF EINEN BLICK


- ✓ **Patentiertes T-Messer-Profil**
exakter Schnittvorgang
(Energieeinsparung bis zu 15%)
- ✓ **Zwei Kipptrichter**
optimale Materialzuführung zu den
Werkzeugwellen
- ✓ **Automatische Reversierfunktion**
schützt vor Bruch der Schneidwerkzeuge
- ✓ **Niedriger Geräuschpegel von nur 82 dBA**
effektive Schalldämmung und
niedrige Motordrehzahl
- ✓ **Integrierter Feinstaubfilter**
befreit Motorraum von Staubpartikeln
- ✓ **Optionale Radachse mit Vollgummibereifung**
garantiert uneingeschränkte Manövrierfähigkeit
- ✓ **Geringe Verschleiß- und Servicekosten**
wartungsfreundlicher modularer Aufbau

ANWENDUNGSBEREICHE MIT HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN



ALTHOLZ

Aufbereitung für die
stoffliche/thermische
Weiterverarbeitung.



BIOHAUHALT

Zur effektiven Nutzung
organischer Ressourcen
in Bio-Heizkraftanlagen.



STAMMHOLZ

Aggressive Reißhaken
brechen zunächst das
massive Material auf.



MÜLL

Selbstreinigende Wellen
verhindern ein Zusetzen
durch den Materialmix.



ARJES
Recycling Innovation



ARJES
Recycling Innovation

VZ 850

Hydraulischer Universal-Zerkleinerer



ARJES GmbH | Recycling Innovation
Werksplatz 1 / D-36433 Leimbach
Deutschland / Germany
Telefon +49 (0)3695 / 85 855-0
Telefax +49 (0)3695 / 85 855-14
E-Mail: info@arjes.de



www.arjes.de

www.arjes.de

www.arjes.de

VZ 850

KRAFTVOLL, ZUVERLÄSSIG UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Hinter dem Zweiwellen-Zerkleinerer der VZ 850 steht eine konsequente Weiterentwicklung mit innovativen Technologien aus der Feder unseres technischen Leiters Norbert Hammel. Dank dem hydraulischen Antrieb eignet sich diese Recyclingmaschine für nahezu alle Materialien und macht auch vor den ganz schweren Brocken keinen Halt!

MODELL	LEISTUNG (kW / PS)	LÄNGE x BREITE x HÖHE (mm)	WELLEN (mm)	GEWICHT (kg)
VZ 850 D	565 kW (768 PS)			
VZ 850 DK	565 kW (768 PS)	8.000 x 2.500 x 2.800	2.000	20.000
VZ 850 E	2x160 kW	8.800 x 2.900 x 3.200	2.000	26.000
		8.200 x 2.500 x 2.900	2.000	20.000

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben sind Circa-Werte der Standardausführung. Stand: Mai 2015.

ZUGGEISEL UND RADACHSE

Bewegen der Maschine am Aufstellort mit Hilfe von Radlader, Gabelstapler, etc.

ANTRIEB UND STEUERUNG

Leistungsstarker VOLVO PENTA Dieselmotor mit 768 PS. Zentrales Steuerpult mit Multi-Display zum Auslesen der Maschinendaten.

POWERED BY
**VOLVO
PENTA**

AIR-FLOW SYSTEM

Optimiertes Luftzirkulationssystem für maximale Leistung.

KIPPTRICHTER

Zwei Kipptrichter (vorne/hinten) für optimale Zuführung des Materials zu den Werkzeugen.

ÜBERBANDMAGNET

Hydraulisch verstellbarer Magnet zur effektiven Fe-Abscheidung.

AUSTRAGSBAND

Langes Austragsband mit Stollengurt und großer Abwurfhöhe von bis zu 4.800 mm.

VZ 850 DK MIT KETTENLAUFWERK

Garantiert hohe Manövrierfähigkeit auch auf unwegsamen Gelände.